

Паспорт безопасности
в соответствии с 2001/58/EG

1711322

Дата переработки: 20.09.2018

Дата печати: 20.09.2018

01 Наименование вещества / препарата и фирмы / предприятия

- **Идентификатор продукта**
- **Торговое наименование:**
FEYNLINE METALLIC 7564
- **Артикульный номер:**
756400
- **Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
- **Производитель / Поставщик:**
Teknos Feysco AG
Industriestrasse 3
LI-9487 Gamprin-Bendern
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
- **Отдел, предоставляющий информацию:**
Abteilung Produktsicherheit
e-mail Adresse: li-sdb@teknos.com
- **Номер телефона экстренной связи:**
Swiss Toxicological Information Centre
Emergency telephone: +41 (0)44 251 51 51

02 Возможные виды опасности

- **Классификация вещества или смеси**



GHS02

Воспламеняющаяся жидкость 3 - H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.



GHS07

Раздражение кожи 2 - H315 Вызывает раздражение кожи.
СТОМ - однократно 3 - H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

Острая токсичность 5 - H333 Может нанести вред при вдыхании.

- **Элементы маркировки**
- Элементы маркировки в соответствии с СГС
- Пиктограммы, обозначающие опасности



GHS02

GHS07

- **Сигнальное слово**
Осторожно

- **Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**
xylene / 2-butoxyethyl acetate / ethylbenzene / Solvent naphtha (petroleum), light arom.
- **Предупреждения об опасности**
H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.
H333 Может нанести вред при вдыхании.
- **Меры предосторожности**
P210 Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. - Не курить.
P233 Держать крышку контейнера плотно закрытой.
P240 Заземлить/электрически соединить контейнер и приемное оборудование.
P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
P403+P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.

(Продолжение на странице 2)

Паспорт безопасности

в соответствии с 2001/58/EG

1711322

Дата переработки: 20.09.2018

Дата печати: 20.09.2018

Наименование : FEYNLINE METALLIC 7564

(Продолжение со страницы 1)

 P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

03 Состав / Данные по составляющим компонентам

- **Химическая характеристика: Смеси**
- **Описание:**
Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

- **Содержащиеся опасные вещества:**

Номер CAS		%
123-86-4	<i>n-butyl acetate</i> Номер ЕС: 204-658-1 Reg. nr.: 01-2119485493-29 ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3 - H226; ⚠ СТОМ - однократно 3 - H336 <i>Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics</i> Номер ЕС: 919-857-5 Reg. nr.: 01-2119463258-33 ⚠ Опасность при вдыхании 1 - H304; ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3 - H226; ⚠ СТОМ - однократно 3 - H336	25,00- 40,00
64742-48-9	<i>Hydrocarbons, C9-C11, Isokane, cycloalkanes, <2% aromatics</i> Номер ЕС: 920-134-1 Reg. nr.: 01-2119480153-44 ⚠ Опасность при вдыхании 1 - H304; ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3 - H226; ⚠ СТОМ - однократно 3 - H336; Острая токсичность 5 - H313; ⚠ Хроническая токсичность для воды 2 - H411; H401	1,00- 5,00
1330-20-7	<i>xylene</i> Номер ЕС: 215-535-7 Reg. nr.: 01-2119488216-32 ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3 - H226; ⚠ Острая токсичность 4 - H312, Острая токсичность 4 - H332, Раздражение кожи 2 - H315	15,00- 25,00
100-41-4	<i>ethylbenzene</i> Номер ЕС: 202-849-4 Reg. nr.: 01-2119489370-35 ⚠ Воспламеняющаяся жидкость 2 - H225; ⚠ СТОМ - повторно 2 - H373, Опасность при вдыхании 1 - H304; ⚠ Острая токсичность 4 - H332	1,00- 5,00
68082-29-1	<i>Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine</i> Номер ЕС: 500-191-5 Reg. nr.: 01-2119972320-44	0,00- 0,50

(Продолжение на странице 3)

Паспорт безопасности
в соответствии с 2001/58/EG

1711322

Дата переработки: 20.09.2018

Дата печати: 20.09.2018

Наименование : FEYNLINE METALLIC 7564		
		<i>(Продолжение со страницы 2)</i>
64742-95-6	<p>! Раздражение кожи 2 - H315, Раздражение кожи 2A - H319, Кожная сенсибилизация 1 - H317</p> <p>Solvent naphtha (petroleum), light arom.</p> <p>Номер ЕС: 265-199-0</p> <p>Reg. nr.: 01-2119455851-35</p>	0,00- 0,50
108-88-3	<p>! Опасность при вдыхании 1 - H304; !</p> <p>Острая токсичность 4 - H332, СТОМ - однократно 3 - H335; H227, Острая токсичность 5 - H313; ! Хроническая токсичность для воды 2 - H411; H401</p> <p>toluene</p> <p>Номер ЕС: 203-625-9</p> <p>Reg. nr.: 01-2119471310-51</p>	1,00- 5,00
141-78-6	<p>! Воспламеняющаяся жидкость 2 - H225;</p> <p>! Репродуктивная токсичность 2 - H361, СТОМ - повторно 2 - H373, Опасность при вдыхании 1 - H304; ! Раздражение кожи 2 - H315, СТОМ - однократно 3 - H336</p> <p>ethyl acetate</p> <p>Номер ЕС: 205-500-4</p> <p>Reg. nr.: 01-2119475103-46</p>	0,50- 1,00
80-62-6	<p>! Воспламеняющаяся жидкость 2 - H225;</p> <p>! Раздражение кожи 2A - H319, СТОМ - однократно 3 - H336</p> <p>methyl methacrylate</p> <p>Номер ЕС: 201-297-1</p> <p>Reg. nr.: 01-2119452498-28</p>	0,00- 0,50
112-07-2	<p>! Раздражение кожи 2 - H315, Кожная сенсибилизация 1 - H317, СТОМ - однократно 3 - H335</p> <p>2-butoxyethyl acetate</p> <p>Номер ЕС: 203-933-3</p> <p>Reg. nr.: 01-2119475112-47</p>	1,00- 5,00
108-65-6	<p>! Острая токсичность 4 - H312, Острая токсичность 4 - H332; H227</p> <p>2-methoxy-1-methylethyl acetate</p> <p>Номер ЕС: 203-603-9</p> <p>Reg. nr.: 01-2119475791-29</p> <p>! Воспламеняющаяся жидкость 3 - H226</p>	1,00- 5,00

04 Меры по оказанию первой помощи

- **Общие указания:**
Симптомы отравления могут проявиться даже спустя много часов, поэтому имеется необходимость в медицинском надзоре в течение как минимум 48 часов после аварии (несчастного случая).
- **После вдыхания:**
Обеспечить доступ свежего воздуха. При необходимости сделать искусственное дыхание. Держать пациента в тепле. Если симптомы не проходят, обратиться к врачу.
- **После контакта с кожей:**

(Продолжение на странице 4)

Паспорт безопасности
в соответствии с 2001/58/EG

1711322

Дата переработки: 20.09.2018

Дата печати: 20.09.2018

Наименование : FEYNLINE METALLIC 7564

(Продолжение со страницы 3)

- Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
- **После контакта с глазами:**
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.
 - **После проглатывания:**
Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью.

05 Меры по борьбе с пожаром

- **Надлежащие средства тушения:**
СО2, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.
- **Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности:**
Полноструйная вода
- **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**
При нагревании или в случае пожара возможно образование ядовитых газов.
- **Защитное оснащение:**
Применение устройства защиты дыхательных путей.
Не вдыхать газы, выделяющиеся при взрыве или пожаре.
- **Дополнительная информация**
Охладить ёмкости, находящиеся под угрозой, посредством водяной струи мелкого разбрызгивания.
Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему.

06 Меры при непреднамеренном выделении (утечке)

- **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**
Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
- **Меры по защите окружающей среды:**
Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.
При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.
- **Методы и материалы для локализации и очистки:**
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
- **Ссылки на другие разделы**
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

07 Обращение с веществом и его хранение

- **Обращение с веществом:**
- **Меры предосторожности по безопасному обращению**
Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.
Не допускать образования аэрозолей.
Учитывать порог эмиссии.
Обеспечить хорошую вентиляцию воздуха, особенно на уровне пола (пары тяжелее воздуха).
- **Указания по защите от пожаров и взрывов:**
Держать подальше от источников воспламенения - не курить.
Принять меры против электростатического заряжения.
- **Хранение:**
- **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**
Хранить только в оригинальной таре.
- **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:**
Не требуется.
- **Дальнейшие данные по условиям хранения:**
Держать ёмкости плотно закрытыми.
Хранить в хорошо закрытой таре в прохладном и сухом месте.

(Продолжение на странице 5)

Паспорт безопасности
в соответствии с 2001/58/EG

1711322

Дата переработки: 20.09.2018

Дата печати: 20.09.2018

Наименование : FEYNLINE METALLIC 7564

(Продолжение со страницы 4)

- Защищать от жары и от прямых солнечных лучей.
- Характерное конечное применение (или применения)**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

08 Ограничение воздействия вещества и контроль / индивидуальные средства защиты

- Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**

123-86-4	<i>n-butyl acetate</i>		
PDK			
	<i>Краткосрочное значение</i>	200	mg/m3
	<i>Долгосрочное значение</i>	50	mg/m3
	<i>пары и/или газы</i>		
1330-20-7	<i>xylene</i>		
PDK			
	<i>Краткосрочное значение</i>	150	mg/m3
	<i>Долгосрочное значение</i>	50	mg/m3
	<i>пары и/или газы</i>		
100-41-4	<i>ethylbenzene</i>		
PDK			
	<i>Краткосрочное значение</i>	150	mg/m3
	<i>Долгосрочное значение</i>	50	mg/m3
	<i>пары и/или газы</i>		
108-88-3	<i>toluene</i>		
PDK			
	<i>Краткосрочное значение</i>	150	mg/m3
	<i>Долгосрочное значение</i>	50	mg/m3
	<i>пары и/или газы</i>		
141-78-6	<i>ethyl acetate</i>		
PDK			
	<i>Краткосрочное значение</i>	200	mg/m3
	<i>Долгосрочное значение</i>	50	mg/m3
	<i>пары и/или газы</i>		
80-62-6	<i>methyl methacrylate</i>		
PDK			
	<i>Краткосрочное значение</i>	20	mg/m3
	<i>Долгосрочное значение</i>	10	mg/m3
	<i>пары и/или газы</i>		
108-65-6	<i>2-methoxy-1-methylethyl acetate</i>		
PDK			
	<i>Краткосрочное значение</i>	10	mg/m3
	<i>пары и/или газы</i>		

- Дополнительные указания:**
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.
- Средства индивидуальной защиты:**
- Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**
При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности.
Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.
Немедленно снять всю загрязненную и пропитанную вредными веществами одежду.
Не вдыхать газы / пары / аэрозоли.
Избегать контакта с глазами и с кожей.
Во время работы запрещается есть или пить.
Обязательно тщательно очищать кожу по окончании работы и перед перерывами.

(Продолжение на странице 6)

Паспорт безопасности
в соответствии с 2001/58/EG

1711322

Дата переработки: 20.09.2018

Дата печати: 20.09.2018

Наименование : FEYNLINE METALLIC 7564

(Продолжение со страницы 5)

- **Защита органов дыхания:** При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания. Рекомендуется использование устройства защиты органов дыхания.
- **Защита рук:** Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их. Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / препаратом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось. Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии. Защитные перчатки (рукавицы). Непроницаемые защитные перчатки (рукавицы).
- **Материал перчаток / рукавиц**
Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.
- **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.
Установленное время прорыва в соответствии со стандартом EN 374 Часть III не предусматривается в практических условиях. Поэтому рекомендуемое максимальное время ношения составляет 50 % от времени прорыва.
- **Защита глаз:** Защитные очки Плотно прилегающие защитные очки
- **Защита тела:** Рабочая защитная одежда

09 Физические и химические свойства

Общая информация

Внешний вид:

Форма:	Жидкость
Цвет:	В соответствии с характеристик
Запах:	Характерно Характерно
Порог запаха:	Не определено.

Изменение состояния

Точка кипения / интервал температур кипения:	124 йС
Температурная точка вспышки:	27 йС с.с.
Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):	Неприменимо.
Температура воспламенения:	400 йС
Температура распада:	Не определено.
Самовоспламеняемость:	Не определено.
Взрывоопасность:	Не определено.
Границы взрываемости:	
Нижняя:	1 Vol %
Верхняя:	7 Vol %
Давление пара:	при 20 йС 6,7000 mbar при 50 йС 55,0000
Плотность:	1,0000 g/cm3
Растворимость в / Смешиваемость с водой:	Не определено.
Вязкость:	
Динамическая:	Не определено.
Кинематическая:	при 20 йС
Другая информация	Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

RUS

(Продолжение на странице 7)

Паспорт безопасности

в соответствии с 2001/58/EG

1711322

Дата переработки: 20.09.2018

Дата печати: 20.09.2018

Наименование : FEYNLINE METALLIC 7564

(Продолжение со страницы 6)

10 Стабильность и реакционная способность

- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Несовместимые материалы:**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:**
Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Данные по токсикологии

- **Острая токсичность:**
- **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

123-86-4 n-butyl acetate

Oral, LD50: 13100 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: >5000 mg/kg (Rabbit)
Inhalative, LC50/4h: >21,0 mg/l (rat)

7447-41-8 lithium chloride

Oral, LD50: 526 mg/kg (rat)

67-68-5 dimethyl sulfoxide

Oral, LD50: 14500 mg/kg (rat)

64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, Isolkane, cycloalkanes,

<2% aromatics

Oral, LD50: >5000 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: >3000 mg/kg (Rabbit)

1330-20-7 xylene

Oral, LD50: 4300 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: 2000 mg/kg (Rabbit)

100-41-4 ethylbenzene

Oral, LD50: 3500 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: 17800 mg/kg (Rabbit)

64742-95-6 Solvent naphtha (petroleum), light arom.

Oral, LD50: >6800 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: >3400 mg/kg (Rabbit)
Inhalative, LC50/4h: >10,2 mg/l (rat)

107-98-2 1-methoxy-2-propanol

Oral, LD50: 5660 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: 13000 mg/kg (Rabbit)
Inhalative, LC50/4h: 6 mg/l (rat)

108-88-3 toluene

Oral, LD50: 5000 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: 12124 mg/kg (Rabbit)
Inhalative, LC50/4h: 5320 mg/l (mouse)

141-78-6 ethyl acetate

Oral, LD50: 5620 mg/kg (Rabbit)
Inhalative, LC50/4h: 1600 mg/l (rat)

7631-86-9 silicon dioxide, chemically prepared

Oral, LD50: 10000 mg/kg (rat)

80-62-6 methyl methacrylate

Oral, LD50: 7872 mg/kg (rat)

868-77-9 2-hydroxyethyl methacrylate

Oral, LD50: 5050 mg/kg (rat)

112-07-2 2-butoxyethyl acetate

Oral, LD50: 2400 mg/kg (rat)
Dermal, LD50: 1580 mg/kg (Rabbit)

108-65-6 2-methoxy-1-methylethyl acetate

Oral, LD50: 8532 mg/kg (rat)
Inhalative, LC50/4h: 35,7 mg/l (rat)

- **Первичное раздражающее воздействие:**
- на кожу:
Нет раздражающего воздействия.

(Продолжение на странице 8)

Паспорт безопасности
в соответствии с 2001/58/EG

1711322

Дата переработки: 20.09.2018

Дата печати: 20.09.2018

Наименование : FEYNLINE METALLIC 7564

(Продолжение со страницы 7)

- на глаза:
Нет раздражающего воздействия.
- **Сенсибилизация:**
Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.
- **Дополнительные токсикологические указания:**
На основании расчётного метода Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для Препаратов в её последней (актуальной) редакции продукт представляет следующие виды опасности:
Вредно для здоровья


12 Экологическая информация

- **Акватоксичность:**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.
Вред для питьевой воды при попадании под землю даже малых количеств.
Класс вредности для воды 2 (Самоклассификация): вредно для воды

13 Указания по утилизации

- **Методы обработки отходов**
- **Европейский список отходов**
08
08 01
08 01 11
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

14 Информация по транспорту

- **Номер UN**
ADR UN1263
IMDG UN1263
IATA UN1263
 - **Собственное транспортное наименование ООН**
ADR 1263 КРАСКА
IMDG PAINT
IATA PAINT
 - **классов опасности транспорта**
ADR
Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости
Этикетка для опасного содержимого 3
- 
- IMDG**
 - Class** 3 Легковоспламеняющиеся жидкости

(Продолжение на странице 9)

Паспорт безопасности
в соответствии с 2001/58/EG

1711322

Дата переработки: 20.09.2018

Дата печати: 20.09.2018

Наименование : FEYNLINE METALLIC 7564

(Продолжение со страницы 8)

Label



IATA

Class

3 Легковоспламеняющиеся жидкости

Label



- Группа упаковки

ADR III

IMDG III

IATA III

- Экологические риски:

Неприменимо.

- Особые меры предосторожности для пользователей

Осторожно: Легковоспламеняющиеся жидкости

Код опасности (по Кемлеру): 30

Номер EMS: F-E,S-E

- Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и

Неприменимо.

- Транспорт / дополнительная информация:

Неприменимо.

Отдельный объём (EQ): E1

Ограниченные объёмы (LQ) 5L

Транспортная категори 3

Код ограничения проезда через D/E туннели

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) E1

- UN "Model Regulation":

UN 1263 КРАСКА, 3, III

15 Предписания

- Национальные предписания:

- Классификация в соответствии с VbF:

-

- Техническая инструкция (авиа):

- Класс Доля в %

III 33, 26

II 23, 32

I

- Класс опасности загрязнения воды:

Класс вредности для воды 2 (Самоклассификация): вредно для воды.

Паспорт безопасности

в соответствии с 2001/58/EG

1711322

Дата переработки: 20.09.2018

Дата печати: 20.09.2018

Наименование : FEYNLINE METALLIC 7564

(Продолжение со страницы 9)

16 Прочая информация:

Данные опираются на сегодняшнее состояние наших познаний, однако они не представляют собой никакой гарантии качеств и свойств продукта и не обосновывают никаких договорных юридических отношений.

- Соответствующие данные

H225	Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
H226	Воспламеняющаяся жидкость и пар.
H227	Горючая жидкость.
H304	Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
H312	Наносит вред при контакте с кожей.
H313	Может нанести вред при контакте с кожей.
H315	Вызывает раздражение кожи.
H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
H332	Наносит вред при вдыхании.
H335	Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H336	Может вызывать сонливость или головокружение.
H361	Предположительно может нанести ущерб плодovitости или нерожденному ребенку.
H373	Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
H401	Токсично для водных организмов.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

- Отдел, выдающий паспорт данных:**

Environment protection department.

- Аббревиатуры и акронимы:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

- * *Изменение данных по сравнению с предыдущей версией*